

G30选型表

英制尺寸应用

产品型号	密封尺寸 (mm)±0.25	最高 压力	流量 通径	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	测试口E	尺寸L	主体材料	密封圈材质	密封圈型号
G30-0063	6.35	70 Bar	7	193	89	31	109.5	ZG1/8	25	铝合金	氟橡胶	SG300063
G30-0079	7.92											SG300079
G30-0095	9.52											SG300095
G30-0127	12.7											SG300127
G30-1159	15.88		10			40		ZG1/4				SG301159
G30-1190	19.05											SG301190

公制尺寸应用

产品型号	密封尺寸 (mm)±0.25	最高 压力	流量 通径	尺寸A	尺寸B	尺寸C	尺寸D	测试口E	尺寸L	主体材料	密封圈材质	密封圈型号
G30-0060	6.00	70 Bar	7	193	89	31	109.5	ZG1/8	25	铝合金	氟橡胶	SG300060
G30-0080	8.00											SG300080
G30-0100	10.00											SG300100
G30-0120	12.00											SG300120
G30-1140	14.00		10			40		ZG1/4				SG300140
G30-1160	16.00											SG301160
G30-1180	18.00				SG301180							

所有的GripSeal连接器在设计之初，就已经将安全设计融入其中。然而连接器的使用者有责任去设计自己的安全防护措施，以避免因尺寸不当或其它原因导致的财产损失。诸如安全链，防护网，防护笼或专用夹具都是很不错的防护措施。GripSeal公司也可以提供或协助客户找出潜在的安全威胁。