

# G35选型表

## 公制尺寸应用

产品型号	密封尺寸 (mm)±0.25	最高压力	流量通径	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸L	主体材料	密封圈材质	密封圈型号
G35-0100	10.00	50Bar	2.8mm	22	177	90	12	铝合金	丁腈橡胶	SG350100
G35-0110	11.00									SG350110
G35-0120	12.00									SG350120
G35-0130	13.00									SG350130
G35-0140	14.00									SG350140
G35-1150	15.00									SG351150
G35-1160	16.00		4.0mm	182	90	14.5	SG351160			
G35-1170	17.00						SG351170			
G35-1180	18.00						SG351180			
G35-1190	19.00						SG351190			
G35-1200	20.00						SG351200			
G35-1210	21.00						SG351210			
G35-1220	22.00						SG351220			
G35-1230	23.00						SG351230			

## 英制尺寸应用

产品型号	密封尺寸 (mm)±0.25	最高压力	流量通径	尺寸B	尺寸C	尺寸D	尺寸L	主体材料	密封圈材质	密封圈型号		
G35-0095	9.52	50Bar	2.8mm	22	177	90	12	铝合金	丁腈橡胶	SG350095		
G35-0127	12.7									SG350127		
G35-1159	15.88		4.0mm				182			90	14.5	SG351159
G35-1222	22.23											SG351222
G35-2254	25.4											SG352254

## 定制尺寸应用

产品型号	密封尺寸 (mm)±0.25	最高压力	流量通径	尺寸L	主体材料	密封圈材质	密封圈型号
G35-1XXX	14-25	70Bar *	4mm	15	铝合金	丁腈橡胶	SG351XXX
G35-2XXX	25-35	50Bar *	4mm	25			SG352XXX
G35-3XXX	35-60	20Bar *	7mm	25			SG353XXX

注：\*最高压力和管件的材质及结构强度有关，最大压力可达70Bar